



Flojet

Серия для дорожной техники

Сверхмощные долговечные насосы



Flojet серия мембранных насосов для равномерного распыления воды на поверхность вальцов для предотвращения налипания асфальтобетона или других материалов.

Мембранные насосы Flojet дорожная серия спроектированы и изготовлены с применением новейших технологий изготовления мембран для точной работы при распылении жидкости, значительно уменьшает потенциальные пути утечки. Это последнее новшество дает непревзойденную производительность насоса и срок службы.

Мембранные насосы Flojet дорожная серия обеспечивают постоянные скорости потока и давления. Рабочее давление 3,5 атмосферы и самовсасывание свыше 3,5 метров. Эти насосы специально разработаны для создания, поддержания и направления непрерывной факельной струи воды на поверхности вальцов или шин катков.

Мембранный насос Flojet имеет встроенный в корпус грубый сетчатый фильтр предназначенный для защиты насоса и форсунок от засорения.

Особенности и преимущества

Предлагаем только самое лучшее. Более чем 30 лет производственного опыта в разработках насосов. Насосы Flojet выполняют самую сложную работу, сохраняя работоспособность долгие годы. Flojet это превосходные насосы, чтобы соответствовать всем вашим требованиям.

- Компактный размер и легкий вес
- Непрерывный режим
- Прочный корпус с двигателем для тяжелых условий эксплуатации, установленный на литой опорной плите.
- Простота установки
- Низкая стоимость, низкие эксплуатационные расходы, бесперебойная работа, модульная конструкция.
- Внешний предохранительный клапан защищает насос от избыточного давления
- Самовсасывание до 3,5 метров



Engineered for life

+375 (292) 27-16-42
info@titlisprime.com
titlisprime.com

ROAD ROLLER PUMPS

Особенности и преимущества

Предлагаем только самое лучшее. Более чем 30 лет производственного опыта в разработках насосов. Насосы Flojet выполняют самую сложную работу, сохраняя работоспособность долгие годы. Flojet это превосходные насосы, чтобы соответствовать всем вашим требованиям.

- высокие скорости потока несмотря на размеры
- Быстроръемные порты для легкой установки и обслуживания
- Может быть установлен в любом месте, легко осуществить установку платформа и простые соединения - установите его в любом месте и даже вертикально
- Низкая стоимость, низкие эксплуатационные расходы, простой сервис
- Запасные части и принадлежности легко доступны и просты в установке
- Самовсасывающие даже в сухом состоянии
- Может работать всухую без повреждения, вертикальный подъем от 1.8 м. до 3.5 м.

Идеально для:

- Дорожные катки гладковальцевые
- Дорожные катки с шарнирно-сочлененной рамой
- Вибрационные дорожные катки
- Пневматические дорожные катки
- Машины для содержания дорожной полосы

Flojet Triplex High Flow Спецификация

конструкция насоса	мотор 3 камерная диафрагма
мотор	постоянное напряжение DC
напряжение	12VDC @ 3.5 amps / 24VDC @ 8.5 amps
корпус насоса	стеклонаполненный нейлон
мембрана	diaphragm-Santoprene™; Check valves- Viton™
расход жидкости	от 4.70 л/мин до 8.70 л/мин
давление	max 4.1 bar
температура воды	от 4 до 75 °C
рабочий цикл	непрерывный
вес	2,7 kg
размер	длина 242.1cm x высота 113.0cm x ширина 7.7cm
сертификаты	CE, RoHS, C-Tick, E-Mark
вход. порт / выход. порт	1/2" HB Straight

модель	V	P, bar	мембрана	клапан	FLoW@ 30 PSI GPM (LPM)	монтаж
R3B21-500a	12	3.5	Santoprene	viton	2.3 (8.70)	1/2" HB ST
R3B21-501a	24	3.5	Santoprene	viton	2.3 (8.70)	1/2" HB ST
R3B21-502a	12	3.5	Santoprene	viton	1.25 (4.73)	1/2" HB ST
R3B21-503a	24	3.5	Santoprene	viton	1.25 (4.73)	1/2" HB ST



БОРЬБА С ИЗНОСОМ — НАША РАБОТА

+375 (292) 27-16-42
info@titlisprime.com
titlisprime.com