Продукция Procon

Серия 1-6 роторные лопастные насосы - матрица моделей.

1	3	1	A	100	F	1	1	A	A	180

ПРОДУКТ КЛАССИФИКАЦИЯ

1-Роторный лопастной насос

Сертификаты

0 - Непищевой (1.5% Макс.свинца)
1 - NSF зарегистрирован ст. 169 (1.5% Макс свинца)
2 - WRC
3 - Пищевой стандарт - (1,5% Макс свинца)
P - Комп. запасных частей
Z - Непищевой (20% Макс, свинца)
4 - NSF зарегистр . ст. 169 (20% Макс, свинца) (прим. 1)
Y - непищевой (10% Макс. свинца)
5 - NSF зарегистр . ст. 169 (10% Макс, свинца) (прим. 1)
W - 254 Нержавеющая сталь

Серия

1 - Серия 1 Латунь - встроенный фильтр
2 - Серия 2 Латунь
3 - Серия 3 Нержавеющая Сталь
4 - Серия 4 Латунь
5 - Серия 5 Нержавеющая Сталь
6 - Серия 6 Нержавеющей сталь
7 - Серия 7 Латунь мини PRO
8 - Серия 8 Нержавеющая Сталь - встроенный фильтр
9 - Серия 9 Латунь короткий насос

Крепление и конфигурация привода

A - Хомут .188" с 2-х сторон плоский привод
B - Хомут с бронзовой муфтой 1143
C - Хомут с пластиковой муфтой
D - Хомут с шлицевым валом - без муфты
E - Болты с 1-й стороны плоский привод (серии 1-5)
J - Болты 0.25" с 2 -х сторон плоский привод (примечание 2)
K - Болты с бронзовой муфтой
L - Болты с увеличенной бронзовой муфтой
M - Болты с шлицем вала только
N- Болты с шлицем на валу (серия 6)
P - Хомут с увеличенной бронзовой муфтой
R - Хомут длин, присоед. с 2-х сторон плоский привод (прим.
S - Хомут с 1-й стороны плоский привод
T - Болты присоединение типа FAEMA

Производительность (примечание 9)

Серии 1,2 и 3		
15	45 - л/ч	0,8 - л/мин
25	75 - л/ч	1,3 - л/мин
35	100 - л/ч	1,7 - л/мин
50	150 - л/ч	2,5 - л/мин
60	180 - л/ч	3 - л/мин
70	210 - л/ч	3,5 - л/мин
80	240 - л/ч	4 - л/мин
100	300 - л/ч	5 - л/мин
110	330 - л/ч	5,5 - л/мин
125	375 - л/ч	6,3 - л/мин
140	425 - л/ч	7,1 - л/мин

Серии 4 и 5		
115	350 - л/ч	5,8 - л/мин
140	425 - л/ч	7,1 - л/мин
165	500 - л/ч	8,3 - л/мин
190	575 - л/ч	9,6 - л/мин
215	650 - л/ч	10,8 - л/мин
240	725 - л/ч	12,1 - л/мин
265	800 - л/ч	13,3 - л/мин
330	1000 - л/ч	16,7 - л/мин

Серия 6		
300	900 - л/ч	15 - л/мин
360	1080 - л/ч	18 - л/мин
420	1260 - л/ч	21 - л/мин
480	1440 - л/ч	24 - л/мин
540	1520 - л/ч	25,3 - л/мин
600	1800 - л/ч	30 - л/мин
660	2000 - л/ч	33,3 - л/мин

Настройки давления (перепускной клапан) (прим. 5)

настройка давления в PSI

Давление (пружинный перепускной клапан)

A - от 151 до 250 PSI - установлено по умолчанию 170 PSI (прим. 4)
10-17 BAR - установлено 14 BAR
B - от 100 до 150 PSI - установлено умолчанию 130 PSI
7-10 BAR - установлено 10 BAR
C-от 50 до 99 PSI -установлено по умолчанию 99 PSI
4 - 7 BAR - установлено 7 BAR
D - от 30 до 50 PSI - установлено по умолчанию 50 PSI (прим. 6)
2-4 BAR - установлено 3.5 BAR
X - не установлен

Тип Клапан а и конфигурация

A - Пластик, высокотемпературный, Байпас
B - Пластик, высокотемпературный прочный
C - Пластик, высокотемпературный сбалансированный Байпас
D - Пластик, высокотемпературный сбалансированный прочный
F - Пластик, высокотемпературный внешне регулируемый Байпас
G - Пластик, высокотемп. внешне регулируемый прочный
P - Латунь , высокотемпературный прочный
R - Нержавеющая сталь , высокотемпературный прочный
1 - Пластик. низкотемпературный Байпас
2 - Пластик, низкотемпературный прочный
3 - Пластик, низкотемпературный сбалансированный Байпас
4 - Пластик , низкотемпературный сбалансированный прочный
5 - Пластик, низкотемпературный внешне регулируемый Байпас
6 - Пластик, низкотемпературный внешне регулируемый прочный
X - Без клапана

Зазоры

1 - стандартный зазор
2 - спец зазор (1x) вкладыш BRGS
3 - спец зазор(2x) вкладыш (1X) BRGS
4 - стандартный зазор с прокладкой для циркуляции
5 - SPCL зазор (1x) вкладыш (1x) кольцевой затвор BRGS
6 - SPCL зазор (1x) вкладыш (2x) кольцевой затвор BRGS.

Вращение / маслоотражатель / фильтр

1 - по часовой
2 - против часовой
3 - по часовой / маслоотражатель
4 - против часовой /маслоотражатель
7 - по часовой / грубой очистки
8 - по часовой / маслоотражатель/ грубой очистки

Эластомер

F- FDA сорт нитрил - тип 21 или 2106
Используются как взаимозаменяемые
G - этиленпропилен - тип 21 изоляция (прим .7)
R - фторуглеводород - тип 21 изоляция
S - неопрен - тип 21 изоляция (прим. 8)
W - этиленпропилен - тип 21 изоляция

1. перечисленные латунные насосы NSF только для питьевой воды. Насосы из нержавеющей стали NSF для питьевой и газированной воды (эластомер Нитрил).
2. Крепление на болтах, модель 0,25" 2-й плоский привод только для Японии
3. Вращение против часовой стрелки не доступно для насосов 1 серии
4. Для индустрии напитков - установлено давление на перепускном клапане 250 Psi
5. Данные по настройке давления не являются частью кода матрицы.
6. Это диапазон давления не доступен в конфигурациях клапана C, D, K и L
7. Эластомер EP не доступен для серии 6.
8. Эластомер Неопрен не доступен для следующих конфигураций предохран. клапана C, D, F, 3, 4, 5 и 6
9. Номинальная производительность литр/час при 50Hz (1450 об/мин)
10. Данное присоединение на хомуте только для 1 и 4 серии.

info@titlisprime.com

+375 29 2271642